

NUEVOS CONJUNTOS DE MANGUERA PARA EQUIPOS MIXTOS

- Manguera ligera y flexible para equipos mixtos.
- Manguera de producto 3/16" trenzado textil y máxima presión de trabajo de 235 bar con terminales de conexión de 1/4" (racord loco).
- Manguera de aire de poliuretano de 10x8 mm. y de gran caudal de aire con terminales M16 (rocord loco). Versión estandar
- Manguera de aire de poliuretano de 6x8 mm. sin terminales, para adaptación a conector rápido de 8 mm. Versión X
- Funda protectora de nylon de alta resistencia al roce y la abrasión.



VERSIÓN ESTANDAR



Código	Versión ESTANDAR	Longitud
86463804	Conjunto mang. producto 3/16" + mang. aire 10 mm. + funda	5 m.
86463869	Conjunto mang. producto 3/16" + mang. aire 10 mm. + funda	7 m.
86463805	Conjunto mang. producto 3/16" + mang. aire 10 mm. + funda	10 m.
86463806	Conjunto mang. producto 3/16" + mang. aire 10 mm. + funda	15 m.

VERSIÓN X



Código	Versión X	Longitud
56414036	Conjunto mang. producto 3/16" + mang. aire 8 mm. + funda	7 m.
56414037	Conjunto mang. producto 3/16" + mang. aire 8 mm. + funda	11 m.